

SUPER DUTY PREMIUM SAE 15W40 API CJ4

Aceite Motor Diesel

DESCRIPCIÓN

Es un aceite de alta calidad para motor a Diesel, formulado con básicos premium y un paquete de aditivos de alta tecnología.

APLICACIONES

Recomendado para los motores a Diesel para trabajo pesado que requieren clasificación de servicio API CJ4 y anteriores.

Cumple con los requerimientos: API CJ4, API CI-4 PLUS, CUMMINS 20081, ACEA E7, Mack EO-O Premium Plus 07, Caterpillar ECF-3 MAN 3275, Navistar, VOLVO VDS-4, DDC, DHD-1 y JASO DH-2.

BENEFICIOS

- Tecnología Antifricción.
- Excelente protección anticorrosiva en cojinetes.
- Excelente control de hollín.
- Alto índice de Viscosidad.
- Baja formación de cenizas.
- Ideal para trabajo pesado.

PRESENTACIONES



Cubeta 19 L
Tambor 208 L
Tote 1000 L

PRUEBAS	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR TÍPICO
Grado SAE	SAE J300	15W-40
Clasificación API		CJ4
Color	ASTM D1500	2.5
Densidad @20°C, g/ml	ASTM D4052	.877
Temperatura de Inflamación COC, °C, mín	ASTM D92	230
Viscosidad Cinemática @ 100°C, cSt	ASTM D445	15.3
Viscosidad Cinemática @ 40°C, cSt	ASTM D445	110
Índice de Viscosidad	ASTM D2270	145
Temperatura mínima de fluidez, °C	ASTM D97	-33
TBN, mg KOH/g	ASTM D2896	10.5

Para mayor información contacte uno de nuestros representantes.