

SYNCRON 2 TIEMPOS

Aceite Motores 2 Tiempos

DESCRIPCIÓN

Aceite elaborado con aceites minerales refinados y con un paquete de aditivos que reduce el desgaste de las partes en movimiento, reduce la formación de lodos y depósitos de carbón evitando así problemas de encendido y teniendo características esenciales para ser usado en motores de combustión interna de dos tiempos sujetos a condiciones extremas de operación.

Está formulado para ser mezclados con el combustible en una relación de 20:1 en donde la lubricación se lleva a cabo por la evaporación del combustible que deposita el aceite en las paredes del cilindro dando así la protección y lubricación necesarias para su funcionamiento.

APLICACIONES

Se recomienda para motores de dos ciclos enfriados por aire, como motocicletas, podadoras, sierras de cadena, plantas de alumbrado, generadores, ventiladores de hoja, implementos portátiles, sierras rasantes, etc.

Cumple los requerimientos: JASO FB, API TC

BENEFICIOS

- Excelente característica detergente y dispersante de bajas cenizas.
- Alto control de depósitos y lodos.
- Alto protección contra corrosión.
- Reduce la preignición y atascamientos.

PRUEBAS	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR TÍPICO
Apariencia		BRILLANTE
Clasificación		JASO FB / API TC
Color	ASTM D1500	AZUL
Densidad @20°C, g/ml	ASTM D4052	.87
Temperatura de Inflamación COC, °C, mín	ASTM D92	82
Viscosidad Cinemática @ 100°C, cSt	ASTM D445	8.1
Viscosidad Cinemática @ 40°C, cSt	ASTM D445	62
Índice de Viscosidad	ASTM D2270	114
Temperatura mínima de fluidez, °C	ASTM D97	-12

Para mayor información contacte uno de nuestros representantes.