SYNCRON MULTILITIO

Grasa Multilitio

Grasa de uso múltiple, tiene la ventaja de satisfacer una amplia gama de requerimientos con un solo producto. Es particularmente útil para lugares donde se necesita lubricación a grasa. Es una grasa de alta calidad, elaborada a base de jabón de litio con aceites minerales vírgenes de alto índice de viscosidad e inhibidores contra la oxidación y la herrumbre.

Tiene excelente resistencia al agua, se adhiere a las piezas lubricadas, sellándolas para impedir el acceso de suciedad y materias abrasivas. Esta serie de grasas son las más versátiles ya que cubren el 95% de las aplicaciones.

Generalmente se recomienda en equipo automotriz, equipo industrial de cualquier tipo, transportadores y lubricación en general de partes móviles.

Características	Análisis Típico			Método ASTM
Tipo de jabón	Litio	Litio	Litio	D-12859
Grado N.L.G.I.	1	2	3	
Penetración trabajada a 60 golpes a 25°C	310/340	265/295	220/250	D-217
% Perdida de estabilidad Mecánica	10	10	10	D-217-A
Punto de Goteo	170	190	200	D-2265
Apariencia	Brillante	Brillante	Brillante	Visual
Color	Ámbar	Ámbar	Ámbar	Visual
Sangrado	8.0	6.0	5.0	D-1742
Lavado por Agua	5.0	5.0	5.0	D-1264
Estabilidad a la oxidación	10	10	10	D-942
Wheel Bearing Test % de Cambio	10	10	10	D-1263

Para mayor información contacte uno de nuestros representantes.