

CAJAS REDUCTORAS ISO 150 - EP

Aceite para Cajas Reductoras y Engranés

DESCRIPCIÓN

Es un lubricante de alto rendimiento con cualidades excepcionales. Diseñado y formulado a base de aceites minerales súper refinados conteniendo un paquete exclusivo de aditivos libre de azufre y fósforo que le imparte la capacidad de ser el lubricante para engranes más eficiente y completo.

Cajas Reductoras usa una nueva tecnología de aditivos de extrema presión y agentes antifricción que se adhiere a la superficie metálica de los engranes formando una película tenaz que lubrica aun en condiciones extremas.

CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES

*AGMA 9005-E02 *FLENDER *US STEEL 224 *ISO 12925-1 * DIN 51517 * MIL-L2105-D * GL5

BENEFICIOS

- Un solo lubricante para todo tipo de engranes; rectos, helicoidales, doble helicoidales, angulares, baleros, rodamientos, etc.
- Servicio en condiciones severas donde los lubricantes convencionales no funcionan.

PRESENTACIONES



Cubeta 19 L
Tambor 208 L
Tote 1000 L

PRUEBAS	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR TÍPICO
Grado ISO		150
Color	ASTM D1500	2.5
Apariencia	Visual	Brillante
Resistencia a Formación de Herrumbre	ASTM D665	PASA
Índice de Viscosidad	ASTM D2270	98
Viscosidad Cinemática @ 100°C, cSt	ASTM D445	14.8
Viscosidad Cinemática @ 40°C, cSt	ASTM D445	150
Temperatura de Inflamación COC, °C, mín	ASTM D92	230
Temperatura mínima de fluidez, °C	ASTM D97	-22
Secuencia I,II,III	ASTM D2896	20/0, 50/0, 20/0

Para mayor información contacte uno de nuestros representantes.