

SYNCRON NEUMATIK ROCK DRILL

Lubricante para Equipos Neumáticos

Neumatik Rock Drill. es un lubricante elaborado con básicos seleccionados, además de un paquete de aditivos que le permite resistir altas presiones de trabajo, antioxidantes, antiherrumbre y antiespumantes. También contiene emulsificantes los cuales permiten absorber pequeñas cantidades de agua sin tener ninguna pérdida en sus propiedades lubricantes.

Neumatik Rock drill. es un aceite especialmente desarrollado para cubrir los requisitos de lubricación de las herramientas neumáticas, siendo los más críticos los impuestos por las perforadoras de rocas. así como, martillos neumáticos, remachadoras, barrenos, cortadoras neumáticas, perforadoras de mano, etc.

BENEFICIOS

Por su alta adhesividad y cohesividad resiste el ser desplazado de las partes lubricadas.

Resisten el lavado por agua, no son corrosivos, no producen olores desagradables, ni gases tóxicos.

Buena resistencia a la oxidación y formación de lacas, propiedades particularmente importantes debido a la alta temperatura que pueden alcanzar las gotas de aceite en su trayectoria a través de la línea de aire.

PRUEBAS	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR TÍPICO
Grado Viscosidad ISO		150
Apariencia	Visual	Brillante
Color	ASTM D1500	2.5
Densidad @20°C, g/ml	ASTM D1298	.88
Índice de Viscosidad	ASTM D2270	100
Viscosidad Cinemática @ 100°C, cSt	ASTM D445	15
Viscosidad Cinemática @ 40°C, cSt	ASTM D445	150
Temperatura de Inflamación COC, °C, mín	ASTM D92	230
Temperatura mínima de fluidez, °C	ASTM D97	-11
Secuencia I/II/III		20/0,50/0,20/0