SYNCRON SYNTHETIC COMPRESSOR

Aceite Sintético para Compresores

Lubricante elaborado a base de aceite y aditivos sintéticos para uso en compresores.

La formulación usada proporciona un rendimiento que supera los requisitos de las especificaciones para aceites de compresores.

Esta formulado con una nueva tecnología de agentes antifricción de adhesión a la superficie metálica que le imparte la capacidad de ser el lubricante para compresores de aire más eficiente y completo.

Se recomienda para ser utilizado en compresores de tornillo, reciprocantes, centrífugos y bombas de vacío. Disponible en las siguientes viscosidades: ISO 46, SAE 10W, SAE 30, SAE 40, dependiendo de las necesidades de la unidad a lubricar.

PRUEBAS	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR TÍPICO
Grado Viscosidad ISO		46
Apariencia	Visual	Brillante
Color	ASTM D1500	2.0
Resistencia a formación de Herrumbre	ASTM D665	PASA
Índice de Viscosidad	ASTM D2270	108
Viscosidad Cinemática @ 100°C, cSt	ASTM D445	6.8
Viscosidad Cinemática @ 40°C, cSt	ASTM D445	46
Temperatura de Inflamación COC, °C, mín	ASTM D92	220
Temperatura mínima de fluidez, °C	ASTM D97	-22